

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

№	Код в КСР	Строительные материалы, изделия, конструкции	Наименование «ТЕХПОЛИМЕР»
1	КСР1-22.21.30.110.59.1.01.07-0228-000	Балка шапочная шпунтового профиля поливинилхлоридная, длина до 18000 мм, прочность при растяжении не менее 30 МПа, размер 200x219 мм	Шапочная балка шпунтового профиля
2	КСР1-22.23.19.000.01.7.07.28-0073-000	Шпунт композитный U-образный из ПВХ с цельно-композитным замком, толщина 9 мм, ширина 600 мм, глубина 180-182 мм	Геoshпунт SP 600 СТО 56910145-011-2015
3	КСР1-22.21.30.110.59.1.01.07-0229-000	Элемент поворотный шпунтового профиля поливинилхлоридный, длина до 18000 мм, прочность при растяжении не менее 30 МПа	Поворотный элемент шпунтового профиля
4	КСР1-13.96.16.190.59.1.01.07-0507-000	Геоткань высокопрочная усиленная нитями из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, высокопрочными нитями из пропилена, сверхпрочными нитями и волокнами, прочность при растяжении по длине/ширине не менее 600/50 кН/м, поверхностная плотность 1150 г/м ²	Стабигрунт 600 - ТИП С ТУ 13.96.16-012-56910145-2017
5	КСР1-13.96.16.190.59.1.01.07-0508-000	Геоткань высокопрочная усиленная нитями из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, высокопрочными нитями из пропилена, сверхпрочными нитями и волокнами, прочность при растяжении по длине/ширине не менее 800/50 кН/м, поверхностная плотность 1350 г/м ²	Стабигрунт 800 - ТИП С ТУ 13.96.16-012-56910145-2017
6	КСР1-13.96.16.190.59.1.01.07-0509-000	Геоткань высокопрочная усиленная нитями из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, высокопрочными нитями из пропилена, сверхпрочными нитями и волокнами, прочность при растяжении по длине/ширине не менее 1000/50 кН/м, поверхностная плотность 1700 г/м ²	Стабигрунт 1000 - ТИП С ТУ 13.96.16-012-56910145-2017
7	КСР1-13.20.31.190.59.1.01.07-0470-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 100/100 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-100/100 СТО 56910145-020-2015
8	КСР1-13.20.31.190.59.1.01.07-0471-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 100/50 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-100/50 СТО 56910145-020-2015
9	КСР1-13.20.31.190.59.1.01.07-0479-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 150/50 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-150/50 СТО 56910145-020-2015
10	КСР1-22.23.19.000.59.1.01.07-0486-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 250/50 кН/м, поверхностная плотность 530 г/м ²	Стабигрунт ПЭФ-250/50 СТО 56910145-020-2015
11	КСР1-13.20.31.190.59.1.01.07-0489-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 300/100 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-300/100 СТО 56910145-020-2015
12	КСР1-13.20.31.190.59.1.01.07-0490-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 300/50 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-300/50 СТО 56910145-020-2015
13	КСР1-13.20.31.190.59.1.01.07-0494-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 400/100 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-400/100 СТО 56910145-020-2015
14	КСР1-13.20.31.190.59.1.01.07-0497-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 500/100 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-500/100 СТО 56910145-020-2015
15	КСР1-22.23.19.000.59.1.01.07-0502-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 700/100 кН/м, поверхностная плотность 1320 г/м ²	Стабигрунт ПЭФ-700/100 СТО 56910145-020-2015
16	КСР1-13.20.31.190.59.1.01.07-0503-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 800/100 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-800/100 СТО 56910145-020-2015

17	KCP1-13.20.31.190.59.1.01.07-0472-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 1000/100 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-1000/100 СТО 56910145-020-2015
18	KCP1-13.20.31.190.59.1.01.07-0480-000	Геополотно тканое полиэфирное, прочность при растяжении 1600/100 кН/м	Стабигрунт ПЭФ-1600/100 СТО 56910145-020-2015
19	KCP1-13.20.31.190.59.1.01.07-0450-000	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 33 кН/м, поверхностная плотность 170 г/м ²	Стабигрунт ПП-33 СТО 56910145-020-2015
20	KCP1-13.20.31.190.59.1.01.07-0451-000	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 40 кН/м, поверхностная плотность 235 г/м	Стабигрунт ПП-40 СТО 56910145-020-2015
21	KCP1-13.20.31.190.59.1.01.07-0452-000	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 50 кН/м, поверхностная плотность 275 г/м ²	Стабигрунт ПП-50 СТО 56910145-020-2015
22	KCP1-13.20.31.190.59.1.01.07-0453-000	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 80 кН/м, поверхностная плотность 425 г/м ²	Стабигрунт ПП-80 СТО 56910145-020-2015
23	KCP1-13.20.31.190.59.1.01.07-0454-000	Геополотно тканое полипропиленовое, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 100 кН/м, поверхностная плотность 482 г/м ²	Стабигрунт ПП-100 СТО 56910145-020-2015
24	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0455-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 100/100 кН/м, поверхностная плотность 200 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 100/100 СТО 56910145-020-2015
25	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0456-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 300/100 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 300/100 СТО 56910145-020-2015
26	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0457-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 500/100 кН/м, поверхностная плотность 520 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 500/100 СТО 56910145-020-2015
27	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0458-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 800/100 кН/м, поверхностная плотность 720 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 800/100 СТО 56910145-020-2015
28	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0459-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 1000/100 кН/м, поверхностная плотность 860 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 1000/100 СТО 56910145-020-2015
29	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0460-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 1100/100 кН/м, поверхностная плотность 970 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 1100/100 СТО 56910145-020-2015
30	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0461-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 1200/100 кН/м, поверхностная плотность 1070 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 1200/100 СТО 56910145-020-2015
31	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0462-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 1400/100 кН/м, поверхностная плотность 1150 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 1400/100 СТО 56910145-020-2015
32	KCP1-22.23.19.000.59.1.01.07-0463-000	Геополотно основовязальное из композиции волокон, прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 2000/100 кН/м, поверхностная плотность 1600 г/м ²	Стабигрунт П-(НД) 2000/100 СТО 56910145-020-2015

33	КСР1-22.23.19.000.01.7.12.09-1059-000	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, двуосноориентированная. без защитно-дренирующего покрытия, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 120/120 кН/м, размеры ячеек 50х50 мм	Георешётка РД - 120 СТО 30478650-001-2012
34	КСР1-22.23.19.000.01.7.12.09-1060-000	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, двуосноориентированная. с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля поверхностной плотностью 150 г/м ² , прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 120/120 кН/м, размеры ячеек 50х50 мм	Георешётка РД-120/М СТО 30478650-001-2012
35	КСР1-22.23.19.000.01.7.12.09-1061-000	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, одноосноориентированная, без защитно-дренирующего покрытия, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 200/50 кН/м, размеры ячеек 50х100 мм	Георешётка РД - 200 СТО 30478650-001-2012
36	КСР1-22.23.19.000.01.7.12.09-1062-000	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, одноосноориентированная, без защитно-дренирующего покрытия, прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 300/50 кН/м, размеры ячеек 50х100 мм	Георешётка РД - 300 СТО 30478650-001-2012
37	КСР1-22.23.19.000.01.7.12.09-1063-000	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, одноосноориентированная, с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля поверхностной плотностью 150 г/м ² , прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 200/50 кН/м, размеры ячеек 50х 100 мм	Георешётка РД-200/М СТО 30478650-001-2012
38	КСР1-22.23.19.000.01.7.12.09-1064-000	Георешетка дорожная армированная углеродистой пружинной сталью, одноосноориентированная, с защитно-дренирующим покрытием из нетканого геотекстиля поверхностной плотностью 150 г/м ² , прочность при растяжении вдоль/поперек не менее 300/50 кН/м, размеры ячеек 50х100 мм	Георешётка РД-300/М СТО 30478650-001-2012
39	КСР1-22.23.19.000.59.1.01.07-0638-000	Мат дренажный геокомпозитный с покрытием из геотекстиля поверхностной плотностью от 250 г/м ² до 500 г/м ² с двух сторон и дополнительной геомембраной толщиной 1-2 мм	Гидромат 3D/М СТО 56910145-005-2011
40	КСР1-23.61.12.159.05.2.02.24-1010-000	Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 8 мм	Бетонное полотно Т8 СТО 56910145-025-2017
41	КСР1-23.61.12.159.05.2.02.24-1015-000	Полотно бетонное гибкое трехмерно армированное волокном, наполненное сухой бетонной смесью с подкладкой из ПВХ и ткани, толщина 13 мм	Бетонное полотно Т13 СТО 56910145-025-2017
42	КСР1-22.21.30.110.59.1.12.01-0003-000	Лист полимерный анкерный, толщина 4 мм	Анкерный лист V-LOCK, T-LOCK 4 мм ТУ 2246-003-56910145-2014
43	КСР1-22.23.19.000.59.1.01.06-0049-000	Лист полимерный анкерный, толщина 5 мм	Анкерный лист V-LOCK, T-LOCK 5 мм ТУ 2246-003-56910145-2014
44	КСР1-13.95.10.119.59.1.01.07-0409-000	Контейнер геотекстильный (геотуб) для обезвоживания водных суспензий	Геотуба «ТЕХПОЛИМЕР» СТО 56910145-016-2015
45	КСР1-13.95.10.112.01.7.12.05-1002-000	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м ²	Геотекстиль Т-150-И, Т-150-К, Т-150-С СТО 56910145-009-2014
46	КСР1-13.95.10.112.01.7.12.05-1004-000	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 200 г/м ²	Геотекстиль Т-200-И, Т-200-К, Т-200-С СТО 56910145-009-2014

47	KCP1-13.95.10.112.01.7.12.05-1006-000	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 250 г/м ²	Геотекстиль Т-250-И, Т-250-К, Т-250-С СТО 56910145-009-2014
48	KCP1-13.95.10.112.01.7.12.05-1008-000	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м ²	Геотекстиль Т-300-И, Т-300-К, Т-300-С СТО 56910145-009-2014
49	KCP1-13.95.10.112.01.7.12.05-1010-000	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 350 г/м ²	Геотекстиль Т-350-И, Т-350-К, Т-350-С СТО 56910145-009-2014
50	KCP1-13.95.10.112.01.7.12.05-1012-000	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 400 г/м ²	Геотекстиль Т-400-И, Т-400-К, Т-400-С СТО 56910145-009-2014
51	KCP1-13.95.10.112.01.7.12.05-1014-000	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 450 г/м ²	Геотекстиль Т-450-И, Т-450-К, Т-450-С СТО 56910145-009-2014
52	KCP1-13.95.10.112.01.7.12.05-1016-000	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 500 г/м ²	Геотекстиль Т-500-И, Т-500-К, Т-500-С СТО 56910145-009-2014
53	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.16-0021-000	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 100 г/м ²	Геотекстиль Т-100-Л СТО 56910145-009-2014
54	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.09-1000-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуслоноориентированная, прочность при растяжении 20 кН/м	Георешётка полимерная СД-20 СТО 56910145-016-2015
55	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.09-1002-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуслоноориентированная, прочность при растяжении 30 кН/м	Георешётка полимерная СД-30 СТО 56910145-016-2015
56	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.09-1004-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуслоноориентированная, прочность при растяжении 40 кН/м	Георешётка полимерная СД-40 СТО 56910145-016-2015
57	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.09-1006-000	Георешетка полимерная экструдированная дорожная двуслоноориентированная, прочность при растяжении 45 кН/м	Георешётка полимерная СД-45 СТО 56910145-016-2015
58	KCP1-22.21.42.120.12.1.02.10-0150-001	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1 мм	Геомембрана гидроизоляционная ПЭВП 1 ГОСТ Р 56586-2015
59	KCP1-22.21.42.120.12.1.02.10-0151-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 1,5 мм	Геомембрана гидроизоляционная ПЭВП 1,5 ГОСТ Р 56586-2015
60	KCP1-22.21.42.120.12.1.02.10-0152-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2 мм	Геомембрана гидроизоляционная ПЭВП 2 ГОСТ Р 56586-2015
61	KCP1-22.21.42.120.12.1.02.10-0153-000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с одной стороны, толщина полотна 2,5 мм	Геомембрана гидроизоляционная ПЭВП 2,5 ГОСТ Р 56586-2015
62	KCP1-22.21.42.120.12.1.02.10-0156-0000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 1,5 мм	Геомембрана гидроизоляционная ЛПЭВД 1,5 ГОСТ Р 56586-2015
63	KCP1-22.21.42.120.12.1.02.10-0157-0000	Геомембрана из полиэтилена высокой плотности (ПНД) текстурированная с двух сторон, толщина полотна 2 мм	Геомембрана гидроизоляционная ЛПЭВД 2,5 ГОСТ Р 56586-2015
64	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.07-0112-000	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 210x210 мм, высота ячейки 100 мм	Георешётка геотехническая РП «ТЕХПОЛИМЕР» -100-210 ТУ 2246-002-56910145-2011
65	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.07-0113-000	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 210x210 мм, высота ячейки 150 мм	Георешётка геотехническая РП «ТЕХПОЛИМЕР» -150-210 ТУ 2246-002-56910145-2011

66	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.07-0114-000	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, размеры ячейки 210x210 мм, высота ячейки 200 мм	Георешётка геотехническая РП «ТЕХПОЛИМЕР»-200-210 ТУ 2246-002-56910145-2011
67	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.07-0118-000	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, с перфорацией, размеры ячейки 210x210 мм, высота ячейки 100 мм	Георешётка геотехническая РП «ТЕХПОЛИМЕР»-100-210-П ТУ 2246-002-56910145-2011
68	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.07-0119-000	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, с перфорацией, размеры ячейки 210x210 мм, высота ячейки 150 мм	Георешётка геотехническая РП «ТЕХПОЛИМЕР»-150-210-П ТУ 2246-002-56910145-2011
69	KCP1-22.23.19.000.01.7.12.07-0120-000	Георешетка объемная из полиэтиленовых лент, с перфорацией, размеры ячейки 210x210 мм, высота ячейки 200 мм	Георешётка геотехническая РП «ТЕХПОЛИМЕР»-200-210-П ТУ 2246-002-56910145-2011
70	KCP1-22.21.10.120.01.7.11.05-0013-000	Пруток из полиэтилена низкого давления сварочный, диаметр 4 мм	Пруток сварочный полимерный диаметр 4 мм СТО 56910145-003-2010
71	KCP1-22.23.19.000.01.5.03.10-0002-000	Покрытие дорожное мобильное (МДП) из высокомолекулярного полиэтилена/полипропилена для слабых грунтов, толщина 40 мм	Мобильное дорожное покрытие «МДП ТЕХПОЛИМЕР» ТУ 22.21.30-009-56910145-2016
72	KCP1-22.21.21.121.24.3.03.11-0027-000	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10,0 мм	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110x10 ГОСТ Р 58121.2-2018
73	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0015-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 11 280x25,4 ГОСТ 18599-2001
74	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0027-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 13,6 110x8,1 ГОСТ 18599-2001
75	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0045-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 17 90x5,4 ГОСТ 18599-2001
76	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0046-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 17 110x6,6 ГОСТ 18599-2001
77	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0049-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 17 160x9,5 ГОСТ 18599-2001
78	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0052-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 17 225x13,4 ГОСТ 18599-2001
79	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0055-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 17 315x18,7 ГОСТ 18599-2001
80	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0057-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 17 400x23,7 ГОСТ 18599-2001
81	KCP1-22.21.21.122.24.3.03.13-0059-000	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	Труба напорная «ТЕХПОЛИМЕР» ПЭ 100 SDR 17 500x29,7 ГОСТ 18599-2001