

Георешетка СО

СТО 56910145-016-2015

Плоская экструзионная георешетка с длинными и узкими ребрами, ориентированными в одном направлении для создания прочности на растяжение.

Технические характеристики

Нагрузка при растяжении, не менее, кН/м

| Условные обозначения георешетки | При нормируемой нагрузке | При относительном удлинении | | Относительное удлинение при максимальной нагрузке не более, % | Поверхностная плотность, г/м ² , +3%-10% |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|---|---|
| | | 2% | 5% | | |
| СО-90 | 90 | 20 | 40 | 20 | 690 |
| СО-120 | 120 | 30 | 60 | | 940 |
| СО-160* | 160 | 40 | 80 | | 1250 |
| | вдоль | вдоль | вдоль | вдоль | |

Размер рулона

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----------------|--|-----------------|
| Ширина, длина**, м | 1,05*50 | | | | |
| Размер ячейки | 90 | 120 | | | 160 |
| Ширина, длина, мм | 16*235 (19*180) | | 16*235 (19*180) | | 16*230 (19*180) |

*Полный перечень марок георешетки можно получить по запросу.

**По согласованию с заказчиком размер полотен георешетки может быть другим.

